

APELETRONICA

4200490000

CB 24/120

Il CB24/120 è un caricabatteria di potenza dotato di isolamento galvanico. Questo dispositivo è in grado di erogare una tensione stabilizzata compresa tra 20 e 32 Vcc con una corrente regolabile tra 0 e 120A. I parametri di uscita, vengono visualizzati in forma numerica sui display montati sul pannello, inoltre sono presenti spie luminose per indicare lo stato di funzionamento del caricabatteria stesso.

Un timer programmabile garantisce la corretta temporizzazione del processo di carica.

Il caricabatteria, è comodamente montato su un carrello con ruote di diametro tale da consentire l'attraversamento dei binari senza problemi.

I cavi di alimentazione e di collegamento con il mezzo, sono contenuti in un alloggiamento



Specifiche tecniche:

- Tensione di ingresso : 380 Vac 50/60 Hz
- Tensione di uscita : 20 - 32 Vcc±1V
- Corrente di uscita max : 120 Acc
- Display per la misura della tensione e della corrente di uscita
- Timer per impostazione durata della carica
- Carrello da trasporto
- Alloggiamento per il cavo di alimentazione e per il cavo di collegamento alle batterie
- Modalità di funzionamento:
- Generatore di tensione costante
- Generatore di corrente costante

- Dimensioni :Lung. 700
Larg. 700
H 700
Peso ... Kg

Caratteristiche tecniche soggette a variazioni senza obbligo di avviso.

A.E.P. Elettronica s.r.l.

Via A. Volta, 2 – 26837 MULAZZANO (LO)

Tel/Fax 02.98875235 www.aepeletronica.it e-mail: info@aepeletronica.it